



ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DISEÑO	ASTM 478.
CONCRETO	4000 PSI (280 KG/CM ²) EN ANILLOS Y CONO TRUNCADO 3000 PSI (210 KG/CM ²) EN LOSA DE FONDO Y ARO CON TAPA
ACERO	ASTM A 615
AGREGADOS	ASTM C 33

CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS DE POZOS DE VISITA PREFABRICADO				
ELEMENTO	Ø EXTERNO (CM)	Ø INTERNO (CM)	ALTURA ÚTIL (CM)	PESO (TON)
ARO CON TAPA PE.	102	60	20	0.39
CONO TRUNCADO	148	122	82	1.10
ANILLO 0.25 M.	148	122	25	0.33
ANILLO 0.50 M.	148	122	50	0.66
ANILLO 0.75 M.	148	122	75	0.99
ANILLO 1.0 M.	148	122	100	1.32
LOSA DE FONDO (BASE)	188		20	1.34



MAYOR INFORMACIÓN:

Visítanos en



(505) 8510 7726 (505) 8181 2447 (505) 22798710

www.concreteratotal.com

Estamos Ubicados en el Km 11.9 Carretera a Masaya